



# UNISTEP CARE OIL

Unistep Care Oil is een oxidatief uithardende onderhoudsolie voor binnenshuis, bedoeld voor periodiek onderhoud en intensieve reiniging van alle met Unistep olie behandelde houten en parketvloeren. Unistep Care Oil kan worden gebruikt over 1-component natuurlijke Unistep Oil, als beschermende coating bij de eerste toepassing van Unistep Oil. Dit verhoogt de weerstand van Unistep Oil tegen vuil en water gedurende de eerste gebruikperiode. Care Oil conserveert, reinigt en verbetert vloeren die zijn behandeld met 1-component natuurlijke olie, hardwaxolie en 2-component oliesystemen. Een geolied oppervlak heeft een onderhoudsbehandeling met Care Oil nodig wanneer het een grauwe of vuile uitstraling heeft gekregen die niet langer kan worden opgefrist door reguliere reiniging. Care Oil droogt snel en heeft een uitzonderlijk hoog rendement. De in Care Oil gebruikte oplosmiddelen vereisen geen waarschuwingsetiketten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het gebruik van de onderhoudsolie moet het oppervlak volledig vrij zijn van losse deeltjes die de vloer zouden kunnen beschadigen. Bescherm de vloer tegen direct zonlicht en schakel vloerverwarming uit vanaf de dag vóór de applicatie tot 24 uur na de applicatie. De temperatuur van de vloer, de olie en de lucht moet tussen 13 °C (55 °F) en 25 °C (77 °F) liggen. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 60% te zijn. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd en de wachttijd tussen lagen. Bij hoge temperaturen en lage relatieve luchtvochtigheid 2% "Extender" toevoegen. Schud de verpakking 30-60 seconden voor gebruik. De olie niet verdunnen. Voor de applicatie van Unistep Care Oil onderhoud adviseren wij het gebruik van hoogwaardige rode en witte pads.

## APPLICATIE

**Onderhoudsprocedure voor licht vervuilde vloeren:** Breng Unistep Care Oil onderhoudsolie spaarzaam aan op het oppervlak en werk deze in het hout met een katoenen doek of een boenmachine met een witte pad. Ga door met boenen totdat de vloer verzadigd lijkt en er geen druppels of strepen meer zichtbaar zijn. Werk systematisch in zones van 10-15 m<sup>2</sup> en zorg ervoor dat overlappingen zorgvuldig worden uitgeboend. Vervang vervuilde doeken of pads indien nodig. Laat minimaal 3 uur drogen vóór gebruik, bij voorkeur een nacht laten rusten. De vloer niet betreden gedurende deze periode.

**Onderhoudsprocedure voor sterk vervuilde vloeren:** Breng Unistep Care Oil onderhoudsolie royaal aan en werk deze in het hout met een rode pad. Indien de rode pad niet het gewenste effect geeft, verhoog dan geleidelijk de schuurgraad van de pads. Verwijder de vervuilde olie volledig. Wanneer de vloer schoon en verzadigd is, breng een nieuwe dunne laag Unistep Care Oil onderhoudsolie aan en boen met een witte pad totdat er geen druppels of strepen meer zichtbaar zijn. Laat minimaal 8 uur drogen vóór gebruik, bij voorkeur een nacht laten rusten. De vloer niet betreden gedurende deze periode.

# TECHNISCHE GEGEVENS

**Samenstelling:** Urethaan-gemodificeerde dennenhoutolie, oplosmiddel paraffine

**Aanbevolen gebruik:** Onderhoud en intensieve reiniging van alle geoliede oppervlakken

**Glansgraad:** De glansgraad is instelbaar door boenen

**VOC:** 616 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010) - Richtlijn 2004/42/EG)

**Vaste stoffen (volume):** 38%

**Geur:** Zeer licht, niet storend

**Veiligheid/Toxiciteit:** Ongevaarlijk / Niet geclassificeerd

**Rendement:** 1 liter voor 40-80 m<sup>2</sup>, afhankelijk van houtsoort en conditie

**Vloei en nivellering:** Uitzonderlijk

**Kleur:** Nat: melkachtig wit, droog: transparant

**Droogtijd:** Bij 20 °C / 68 °F (RV 50%) 3-8 uur na het boenen

**Verpakking:** 5 l metalen blik; 1 l metalen blik

**Opslag en transport:** Ten minste 2 jaar houdbaar na productiedatum bij max. 40 °C in ongeopende verpakking. Na openen kan de inhoud beginnen uit te harden. Ondersteboven opslaan. Niet vorstgevoelig.

**Houdbaarheid:** Zie vervaldatum op de verpakking

**Chemische bestendigheid:** Bestand tegen vet, water en gangbare huishoudelijke reinigingsmiddelen en detergents

**Reiniging van gereedschap:** Reinig alle applicatiegereedschappen onmiddellijk na gebruik grondig met water. Bewaar gebruikte materialen in water of in gesloten containers. De spaan en andere gereedschappen kunnen met terpentijn worden gereinigd voordat de olie is uitgehard.

**Afvoer:** Afvoeren volgens lokale regelgeving

**Onderhoud:** Droog reinigen wordt aanbevolen voor alle geoliede oppervlakken. Indien nodig reinigen met Unistep Cleaner. Laat geen water op de vloer achter. Bij sterke slijtage onderhouden met Unistep Care Oil. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, licht schuren met een schuurnet korrel 120 en een nieuwe laag Unistep Oil aanbrengen.

**LET OP!** Met olie verzadigde doeken en pads kunnen zelfontbranding veroorzaken. Bewaar gebruikte materialen in water of in gesloten containers.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. De rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit document zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend het geleverde product garanderen. Bij twijfel adviseren wij een voorafgaande test op locatie. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.

