



UNISTEP OIL

Unistep Oil is een 1-component natuurlijke houten vloerenolie voor gebruik binnenshuis, met 83% vaste stoffen, gebaseerd op dennenhoutolie. Geschikt voor commerciële ruimtes, eenvoudig en efficiënt onderhoudsproces, verrijkt de kleur van alle houtsoorten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Schuur de vloer tot op het kale hout en zorg ervoor dat deze volledig droog en stofvrij is. Voer de eindschaafbeurt uit met een band van korrel 120 en een schuurschijf van korrel 100. Dit zorgt voor een volledig egaal oppervlak en een gelijkmatige kleur. De temperatuur van de ruimte, de vloer en de olie moet gelijk zijn en binnen het bereik van 15 tot 25 °C liggen. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen 40 en 60% te zijn. Vanwege het kleurende effect van de olie raden wij aan altijd eerst een klein proefvlak te maken om het gewenste resultaat te testen.

APPLICATIE

Breng 40-60 g/m² gelijkmatig aan op het oppervlak met een spaan of een kortharige roller. Wacht 15 minuten. Na deze tijd moet meer dan de helft van de vloer nog bedekt zijn met een zichtbare oliefilm. Is dit niet het geval, breng dan meer olie aan. Werk de olie minimaal 15-20 minuten in het hout met behulp van een mechanische boenmachine (150 rpm) en een rode pad. Bij sterk absorberende houtsoorten, zoals beuk of den, kan meer olie nodig zijn om verzadiging te bereiken. Voor de applicatie adviseren wij het gebruik van hoogwaardige superpads van 24 mm. Ga door met boenen met een witte pad totdat er geen strepen of druppels meer zichtbaar zijn. Laat de vloer vóór het eindpolijsten minimaal 3 uur en maximaal 24 uur rusten. Betreed de vloer niet gedurende deze periode. Het eindpolijsten wordt uitgevoerd met een rode pad (belangrijk!) om het geoliede oppervlak open te breken. In deze stap mag geen Unistep Oil meer worden toegevoegd. Vervolgens wordt de vloer gepolijst met een witte pad. Het toevoegen van Unistep Care Oil Maintenance vergemakkelijkt het eindpolijsten en verhoogt de mechanische sterkte van de vloer. Polijst totdat de gewenste glans is bereikt. Laat de vloer minimaal 10 uur rusten. Betreed de vloer niet gedurende deze periode. **LET OP!** Met olie verzadigde doeken en pads kunnen zelfontbranding veroorzaken. Bewaar gebruikte materialen in water of in afgesloten containers. De spaan en andere gereedschappen kunnen met terpentijn worden gereinigd voordat de olie is uitgehard.

ONDERHOUD

Reinig de vloer met droge methoden, zoals droog dweilen of stofzuigen. Nat reinigen dient te gebeuren met Unistep Cleaner, inbegrepen in de Unistep Spray Mop Kit. Na elke vijfde natte reiniging met Spray Cleaner moet de vloer worden behandeld met Unistep Soap vloerzeep (gemengd met koud water, max. 20 °C) om het geoliede oppervlak op te frissen. Slijtage kan worden voorkomen en de vloer kan worden onderhouden met Unistep Care Oil.

GEZONDHEID EN MILIEU

Unistep Oil is niet geclassificeerd volgens de C.H.I.P.-regelgeving. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van chemische producten. Zorg voor goede ventilatie. Gebruik beschermende veiligheidsbril en handschoenen bij risico op spatten. Bij contact met de huid wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (MSDS).

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud: Urethaan-gemodificeerde dennenhoutolie

Verbruik: 1 liter voor 15-20 m², afhankelijk van de houtsoort

Vaste stoffen: 83%

Verwerkingstemperatuur: +15-25 °C (59-77 °F)

Droogtijd: 3 tot 24 uur tot eindpolijsten, 10 uur na eindpolijsten

Opslag: Ten minste 2 jaar houdbaar bij max. 40 °C in ongeopende verpakking. Na opening kan de inhoud bij langdurige opslag beginnen uit te harden. Buiten bereik van kinderen houden. Niet vorstgevoelig.

Verpakking: 5 l metalen blik; 1 l blik; 6 × 1 l in doos

Dit Unistep Productblad is uitsluitend bedoeld als advies. De vermelde waarden gelden onder normale omstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van applicatiemethode, temperatuur enz. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Een veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar voor professionele gebruikers. Buiten bereik van kinderen houden.

De informatie en aanbevelingen in dit document zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en om een succesvolle applicatie te realiseren. Arboritec kan uitsluitend het geleverde product garanderen. Bij twijfel adviseren wij een voorafgaande test op locatie. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. Dit datablad vervangt alle eerdere versies.